

DRIVE THE BETTER FUTURE
EV

NEX
POINT



EV TRACTOR

Battery Capacity 423.93 kWh

TECHNICAL DATA & SPECIFICATIONS รายละเอียดด้านเทคนิค & คุณสมบัติเฉพาะ			BEV Tractor 10W 423.93 kWh รถหัวลากไฟฟ้า 10 ล้อ แบตเตอรี่ 423.93 kWh
Dimensions / มิติตัวถัง			
Overall dimensions (LxWxH)	ขนาดรถทั้งหมด (ยาวxกว้างxสูง)	mm	7,400 x 2,550 x 3,600
Wheelbase	ระยะฐานล้อ	mm	4,490
Wheel Distance	ระยะห่างล้อหน้า / หลัง	mm	Front axle 2,010 / Rear axle 1,860 / 1,860 เพลาหน้า 2,010 / เพลาหลัง 1,860 / 1,860
Front / Rear Overhang	ระยะยื่นหน้า / ท้าย	mm	1,490 / 755
Minimum turning radius	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	mm	9,500
Curb Weight	น้ำหนักรถเปล่า	kg	10,940
Payload	น้ำหนักบรรทุก	kg	39,560
G.V.W.	น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก	kg	50,500
Seating capacity	จำนวนที่นั่ง	Unit	2
Powertrain System and Performance / ระบบส่งกำลัง และ สมรรถนะ			
Motor type	ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	Permanent magnet synchronous มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร	
Maximum output	พิกัดกำลังมอเตอร์/ความเร็วรอบ/แรงบิด	kW/rpm/N.m	250 / 1,400 / 1,700
Maximum torque	กำลังมอเตอร์/ความเร็วรอบ/แรงบิดสูงสุด	kW/rpm/N.m	410 / 2,800 / 3,500
Steering system	ระบบพวงมาลัย	Hydraulic-Electric Power Steering ไฮดรอลิกเพาเวอร์ไฟฟ้า	
Gear system	เกียร์	6-Speed Automated Manual Transmissions เกียร์กึ่งอัตโนมัติ AMT 6 สปีด	
Gear Ratio	อัตราทดเกียร์		
1st Gear	เกียร์ 1	8.507	
2nd Gear	เกียร์ 2	4.943	
3rd Gear	เกียร์ 3	2.994	
4th Gear	เกียร์ 4	1.876	
5th Gear	เกียร์ 5	1.216	
6th Gear	เกียร์ 6	1.000	
Energy Storage and Charging Systems / ระบบกักเก็บพลังงาน และ ระบบประจุไฟฟ้า			
Battery type	ชนิดแบตเตอรี่	Lithium-ion / แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน	
Battery capacity	ความจุแบตเตอรี่	kWh	423.93
Charging method	การชาร์จแบตเตอรี่	Available for DC รองรับการชาร์จแบบกระแสตรง (DC)	
Charging port	พอร์ตชาร์จไฟฟ้า	CCS2 x 2	
Braking system / ระบบเบรก			
Braking system	ระบบเบรก	Dual circuit air braking system / ระบบเบรกลมลวงวงจรคู่	
Front brake	ระบบเบรกหน้า	Drum brake / ดรัมเบรก	
Rear brake	ระบบเบรกหลัง	Drum brake / ดรัมเบรก	
Regenerative braking	ระบบเบรกกู้คืนพลังงาน	Yes / มี	
ABS Braking system	ระบบเบรก ABS	Yes / มี	
Chassis / แชสซีส์			
Driving type	ระบบขับเคลื่อน	6 x 4	
Front axle capacity	สมรรถนะเพลาหน้า	kg	6,500
Rear axle capacity	สมรรถนะเพลาหลัง	kg	10,000
Final drive ratio	อัตราทดเพืองท้าย	5.143	
Front suspension	ระบบกันสะเทือนหน้า	Leaf spring / แบบแหนบ	
Rear suspension	ระบบกันสะเทือนหลัง	Leaf spring / แบบแหนบ	
Wheels	จำนวนล้อ	10	
Tyre size	ขนาดยาง	12R22.5 PR18	
Fifth wheel (diameter)	จานลากเทรลเลอร์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง)	mm	50.8
P.T.O	เกียร์ฟาก	Yes / มี	

หมายเหตุ :

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้รวมถึงคุณสมบัติของสินค้าตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานใช้รถก่อนการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน